

Nr. 150 Schnurrollen aus Grauguss

mit schmaler, runder und gedrehter Rille, Nabenloch gebohrt. Größe 25 mm aus Stahl.
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120
Rillengrund-Ø	19	24	32	42	48	58	66	76	86	104
Rillenradius	2,5	3	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5	5,5	5,5	6
Rillentiefe	3	3	4	4	6	6	7	7	7	8
Kranzbreite	10	10	11	12	12	16	13	16	16	19
Bohrung für Bolzen	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6
Nabenlänge	11	10	11	13	13	16	14	16	16	19
Naben-Ø	10	9	12	13	14	16	17	17	18	25
Seil-Ø max.	4	5	6	6	8	8	8	10	10	11
Tragfähigkeit in kg	15	15	15	22	22	25	25	30	30	35
Gewicht in kg ca.	0,032	0,026	0,038	0,084	0,097	0,167	0,228	0,280	0,232	0,572

Nr. 151 Seil- oder Schnurrollen aus Grauguss

mit breiter, runder und gedrehter Rille, Nabenloch gebohrt.
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	30	40	50	60	70	80	90	100	120
Rillengrund-Ø	22	30	36	44	52	60	68	76	90
Rillenradius	4	4,5	5,5	6	7	7	8	9	10
Rillentiefe	4	5	7	8	9	10	11	12	15
Kranzbreite	11	13	17	17	20	21	21	24	27
Bohrung für Bolzen	4	5	5	6	8,5	10	11	12	12
Nabenlänge	11,5	14	18	21	22	24	24	27	33
Naben-Ø	12	12	13	15	19	20	20	24	24
Seil-Ø max.	7	8	10	11	13	13	15	17	19
Tragfähigkeit in kg	15	25	30	40	50	80	100	110	140
Gewicht in kg ca.	0,025	0,045	0,087	0,143	0,212	0,300	0,315	0,412	0,638