

## Nr. 503 Verzinkte Drahtseilkauschen

nach DIN 6899 BF.

Alle Maße in mm.



Rillenweite für Seil-Ø	3	4	5	6	8	10	12
	2,5	3,5	4	5	7	9	11
lichte Breite	12	13	14	16	20	24	28
lichte Höhe	19	21	23	25	32	38	45
Baulänge	29	30	33	39	58	59	68
Rückenstärke	1,2	1,2	1,7	2,2	2,7	2,9	3,2
Gewicht per 100 Stck. in kg ca.	0,50	0,50	0,80	1,70	3,30	4,90	7,20

Rillenweite für Seil-Ø	14	16	18	20	22	24	26
	13	15	16	18	20	22	24
lichte Breite	32	36	40	45	50	56	62
lichte Höhe	51	58	64	72	80	90	99
Baulänge	83	90	92	110	120	130	153
Rückenstärke	3,5	3,8	4,2	5,2	5,2	6,2	6,5
Gewicht per 100 Stck. in kg ca.	11,30	14,80	19,10	29,80	33,00	43,50	59,10

Rillenweite für Seil-Ø	28	30	32	34	36	38	42
	26	28	30	32	34	36	40
lichte Breite	70	75	80	95	100	110	120
lichte Höhe	112	120	128	152	160	176	192
Baulänge	167	186	195	225	230	236	276
Rückenstärke	7,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,5	10,5
Gewicht per 100 Stck. in kg ca.	84,00	99,00	105,80	117,90	133,10	218,40	323,20