

Bei Bestellung
angeben:

A = mit Augbolzen

B = mit überstehendem
Bolzen, Mutter und
Splint

Nr. 550 Hochfeste Schäkkel nach EN 13889 in gerader Form

verzinkt, Bolzen und Bügelaugen hellblau lackiert. Tragfähigkeit, Nenngroße, Charge und „CE“-Zeichen eingeschlagen. Alle Maße in mm.



Nenngroße	0,5	0,75	1	1,5	2	3,25	4,75
Tragfähigkeit in kg	500	750	1000	1500	2000	3250	475
Bügelstärke	6,5	8	10	11	13	16	19
lichte Höhe	23	26	31	36	41	51	60
Maulweite	13	13	16	18	21	27	32
Bolzenstärke	8	10	11	13	16	19	22
Außen-Ø Bolzenaufnahme	17	21	25	27	30	40	48
Gewicht Ausfg. A in kg ca.	0,10	0,10	0,10	0,20	0,30	0,50	0,90
Gewicht Ausfg. B in kg ca.	0,10	0,10	0,20	0,20	0,30	0,60	1,00



Nenngroße	6,5	8,5	9,5	12	13,5	17	25
Tragfähigkeit in kg	6500	8500	9500	12000	13500	17000	25000
Bügelstärke	22	25	29	32	35	38	44
lichte Höhe	71	81	90	100	113	124	146
Maulweite	36	43	46	52	57	60	73
Bolzenstärke	25	29	32	35	38	41	51
Außen-Ø Bolzenaufnahme	54	60	67	76	84	92	110
Gewicht Ausfg. A in kg ca.	1,4	2	2,8	4,1	5,2	7,1	11,6
Gewicht Ausfg. B in kg ca.	1,5	2,3	3,1	4,7	6,1	7,8	13,1